

# Delphia 37

## TEKNISK BESKRIVNING

Båt med 3-kabiner för 6 personer

Skrovlängd, m	10,84
Längd i vattenlinjen, m	10,18
Bredd, m	3,61
Djupgående standard	1,92
Kölvikt	1850
Deplacement	5850
Djupgående tillval	1,55
Kölvikt vid djupgående 1,55 m	2250
Deplacement	6250
Riggtyp	9/10
Masthöjd över vattenlinjen, m	16
Storsegel m2	33
Fock, m2 tillval	29
Genua, m2	39
Spinnacker, m2 tillval	90

## Skrov

Färg: vit

Handuppl. glasfiberarm. plast  
Sandwichkonstruktion ovan vattenlinjen  
Kraftiga förstärkningar längs- och tvärskepps  
Skrov och däck är limmat och skruvat ihop  
Skotten är fastlaminerade till skrovet  
Köl av gjutjärn  
9 st kölbultar M30  
Förbalanserat och nållagrat roder  
Hjärtstock i homogent aluminium 80 mm i diameter

## Däck

Färg: vit  
Handuppl. glasfiberarm. plast, sandwichkonstruktion  
Relingslist av aluminium med 3 halkippar per sida  
Pollare i för, midskepps och i aktern  
Stävbeslag för ankare  
Pulpit och puchpit med lanternor  
Dubbelt mantåg med 8 rfr mantågsstötter  
Ankarbox med förstärkning för ankarwinch  
En stor och sex mindre öppningsbara däcksluckor  
Sidofönster och stora skylights i tonad plexiglas  
Två rostfria grabbräck på rufftaket  
Två genua- och fockskotskenor med travare o block  
Storsegelskotskena med kullagrad travare  
10 st brytblock för fall etc från mast till sittbrunn

## Sittbrunn

Stor självlänsande sittbrunn med 4 bänkboxar  
Delad rufflucka av tonad plexiglas  
Två öppningsbara portlights till akterkabinerna  
10 st avlastare för fall etc  
2 st självhållande fallwinchar nr 30STA  
2 st självhållande skotwinchar nr 44STA  
2 st winchhandtag  
Durk och bänkar i nåtat teak  
Separat box för 2 st 2kg gasflaskor och läckage testare  
Rattstyrning med kompass och instrumentkonsol  
Nödrorkult  
Badplattform i nåtat teak med badstege

## Rigg och segel

Rigg med två par bakåttillda spridare  
Bom med uthal  
Rod kick med gasfjäder  
Akterstagssträckare - treskuren talja  
Storsegel med två rev, 33 m2  
Rullgenua 39 m2  
Ankarljus, motorlanterna och däcksbelysning

## Inredning

Inredningen är tillverkad i mahogny  
Kabin föröver med dubbelkoj l=2,0 m, två garderober, ståhöjd 1,95 m  
Salong med soffor och bord med fällbara klaffar, ståhöjd 1,95 m  
Navigationsplats med kartbord och instrument  
Toalett med dusch  
Två dubbelkabiner i aktern med garderober

## Pentry

Arbetsbänk av Corian med extra klaffbord i teak  
Vask med dubbla hoar och lock i teak  
Engrepps blandare för kallt och varmt vatten  
Pendelupphängd gasspis med 2 lågor och ugn  
Säkerhetskran på gasledningen  
Kylbox Isotherm med kylkompressor  
Lådor och skåp för förvaring av köksinventarier  
Eldsläckare

## Elektrisk utrustning

Manöverpanel med automatsäkringar och brytare,  
Volt och amperemätare samt batterikapacitetmätare  
Tankmätare för vatten, diesel och septitank  
Huvudstömbrytare  
Landström med batteriladdare 40 Amp  
1 st 12V uttag, 3 st 220V uttag  
2x100 Ah gelbatterier, 70 Ah startbatteri, gel

## Vatteninstallation

Dricksvattentank 240 l i rostfritt stål  
Tryckvattenpump  
Rostfri septitank 45 l till toaletten med däckstömning  
Elektrisk/automatisk och handmanövrerad länsump  
Varmvattenberedare 220V och kopplad till motorn

## Motorinstallation

Volvo D1-30 28 hk med segelbåtsdrev  
Fast tvåbladig propeller  
Enspaksreglage  
Isolerat motorrum som är åtkomligt från salong och akterkabin  
Bränsletank 125 l i rostfritt stål

## Elektronik

Log, fart och ekolod Raymarine ST60 Tridata

## Certifiering

CE kategori A

## Garanti

På skovet och däck lämnas fem års garanti vad avser fel i laminatet som orsakas av vatten.  
Båten har 2 års garanti avseende produktions och materialfel.  
Garantin på installerad utrustning följer berörd leverantörs villkor.

Vi reserverar oss för ändringar  
2007-08-11